


Pozice	Počet	Popis
	1	<p><b>SBA 3-45 AW</b></p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skutečného výrobku</p> <p>Výrobní číslo: <a href="#">97896312</a></p> <p>SBA kompletní stanice s ponorným čerpadlem pro čerpání čisté vody, zejména vhodná pro aplikace s dešťovou vodou a pro malé privátní studny. SBA je dodávána s integrovanou řídicí jednotkou a tedy bez potřeby externí řídicí jednotky čerpadla.</p> <p>Stanice SBA je typu "připoj a čerpej". Jakmile je připojena k potrubí, jediné co je třeba, je zapnout čerpadlo. Výsledkem je spolehlivé a významně redukované instalační náklady.</p> <p>Čerpadlo se dodává ve dvou hlavních verzích: s integrovaným sacím košem (velikost ok síta 1 mm) nebo s postranním vstupem pro flexibilní sací hadici s plovoucím sacím košem (velikost ok síta 1 mm).</p> <p>Obě varianty jsou k dispozici s nebo bez plovákového spínače, který nabízí možnost vypnutí čerpadla při nízké hladině vody, což umožňuje zabránit vstupu nečistot z hladiny vody sacím sítím do čerpadla.</p> <p><b>Kapalina:</b> Čerpaná kapalina: Voda Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 40 °C Teplota kapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Techn.:</b> Jmenovitý průtok: 2.83 m<sup>3</sup>/h Jmenovitá dopravní výška: 30.1 m Jmenovitý průměr oběžného kola: 102 mm Typ oběžného kola: Uzavřený Max. velikost pevných částic: 1 mm Certifikáty/schválení a označení: 1 Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B Požadovaná tlak: Automatic</p> <p><b>Materiály:</b> Těleso čerpadla: PP30GF Oběžné kolo: PPO20GF</p> <p><b>Instalace:</b> Max. teplota okolí: 50 °C Výtlakové hrdlo: G 1" Max. instalační hloubka: 10 m Typ sání: Plovoucí sací koš</p> <p><b>Elektrické údaje:</b> Capacitance: 13 µF Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovitá napětí: 1 x 220-240 V</p>



**Název společnosti:** BOLA spol. s r.o.  
**Vypracováno kým:**  
**Telefon:** +420 257 310 348  
**Email:** bola@bola.cz  
**Datum:** 1.7.2016

Pozice	Počet	Popis
		Jmenovitý el. proud: 4.8 A Rozb. proud: 12 A Cos phi otáčky 3: 0,94 Jmenovité otáčky: 2800 ot/min Velikost kondenzátoru - provoz: 13 µF/450 V Krytí (IEC 34-5): IP68 Třída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 15 m Typ kabelu: H07RN-F 3G1 Typ kabelové koncovky: SCHUKO  <b>Jiné:</b> čistá hmotnost: 9.83 kg Hrubá hmotnost: 10.6 kg Pracovní objem: 0.031 m <sup>3</sup>

Popis	Hodnota
<b>Všeobecná informace:</b>	
Název výrobku::	SBA 3-45 AW
íslo výrobku:	97896312
EAN kód::	5710626001774
Cena:	Na vyžádání
<b>Techn.:</b>	
Jmen. pr tok:	2.83 m <sup>3</sup> /h
Jmen. dopravní výška:	30.1 m
Jmenovitý pr m r ob ž. kola:	102 mm
Typ ob žného kola:	Uzav .
Ob žná kola:	4
Max. velikost pevných ástic:	1 mm
Certifikáty/schválení a ozna ení:	1
Toleran ní pásmo k ivky:	ISO9906:2012 3B
Po áte ní tlak:	Automatic
<b>Materiály:</b>	
T leso erpadla:	PP30GF
Ob žné kolo:	PPO20GF
<b>Instalace:</b>	
Max. teplota okolí:	50 °C
Výtla né hrdlo:	G 1"
Max. instala ní hloubka:	10 m
Typ sání:	Plovoucí sací koš
<b>Kapalina:</b>	
erpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 40 °C
Teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
Rozsah hodnot pH:	4-9
<b>Elektrické údaje:</b>	
C run:	13 µF
Frekvence el. síť :	50 Hz
Jmenovité nap tí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý el. proud:	4.8 A
Rozb hový el. proud:	12 A
Cos phi otá ky 3:	0,94
Jmenovité otá ky:	2800 ot/min
Velikost kondenzátoru - provoz:	13 µF/450 V
Krytí (IEC 34-5):	IP68
T ída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Ano
Délka kabelu:	15 m
Typ kabelu:	H07RN-F 3G1
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
<b>ídící jednotky:</b>	
Pr tokový spína :	Ano
<b>Jiné:</b>	
istá hmotnost:	9.83 kg
Hrubá hmotnost:	10.6 kg
P epravní objem:	0.031 m <sup>3</sup>

