




Pozice	Počet	Popis
	1	<p>Unilift AP12.50.11.A1</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní číslo: 96010981 Ponorné odvodňovací čerpadlo.</p> <p>Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo v nerezocelovém provedení s vertikálním výtlakovým hrdlem a s integrovaným ponorným 1-fázovým zcela uzavřeným motorem s izolací třídy F s tepelnou nadproudovou ochranou.</p> <p>Čerpadlo je vybaveno sacím košem a hladinovým spínačem pro automatický start/stop.</p> <p>Oběžné kolo je typu POLOOTEV ENÉ s průchodností 12 mm a je vhodné pro čerpání povrchové vody, spodní vody, dešťové vody apod.</p> <p>Čerpadlo je vybaveno dvojitou ucpávkou a komorou s netoxickou speciální olejovou náplní.</p> <p>Čerpadlo je vybaveno chladicím pláštěm zajišťujícím neustálé chlazení motoru čerpanou kapalinou a kuličkovými ložisky s trvalou tukovou náplní, která se vyznačuje dlouhou životností.</p> <p>Čerpadlo je po dodání vhodné pro okamžité použití a je opatřeno rukojetí a původním elektrickým kabelem o délce 10 m. Původní elektrický kabel je opatřen pipojovací vidlicí a kabelovou průchodkou zalitou speciální sklolaminátovou těsnicí směsí k zamezení průniku vlhkosti do statorového vinutí motoru.</p> <p>Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 55 °C</p> <p>Techn.: Typ oběžného kola: POLOOTEV ENÉ Max. velikost pevných částic: 12 mm</p> <p>Materiály: Těleso čerpadla: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p>



Pozice	Počet	Popis
		<p>Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instalace: Výtlakové hrdlo: Rp 2 Max. instalační hloubka: 7 m</p> <p>Elektrické údaje: Typ motoru: PSC C run: 20 µF Příkon - P1: 1.7 kW Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovitá napětí: 1 x 230 V Jmenovitý el. proud: 8.5 A Cos phi - power factor: 0,92 Jmenovitá otáčky: 2760 ot/min Velikost kondenzátoru - provoz: 20 µF/400 V Krytí (IEC 34-5): IP68 Třída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 10 m Typ kabelové koncovky: SCHUKO</p> <p>Jiné: čistá hmotnost: 15.9 kg Hrubá hmotnost: 16.7 kg</p>

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecná informace:

Název výrobku::	Unilift AP12.50.11.A1
Pozice	
číslo výrobku:	96010981
EAN kód::	5700390901332
Cena:	842,00 €

Techn.:

Max. průtok:	8.33 l/s
Max. dopravní výška:	17 m
Typ oběžného kola:	POLOOTEV ENÉ
Max. velikost pevných částic:	12 mm

Materiály:

Termostatická sonda:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Instalace:

Výtlakové hrdlo:	Rp 2
Max. instalační hloubka:	7 m
Instalace suchá/mokrá:	D/S
Instalace:	Horizont. nebo vertik.

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 55 °C
--------------------------	------------

Elektrické údaje:

Typ motoru:	PSC
C _{run} :	20 µF
Příkon - P1:	1.7 kW
P2:	1.1 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovitá napětí:	1 x 230 V
Jmenovitý el. proud:	8.5 A
Cos φ - power factor:	0,92
Jmenovitá otáčky:	2760 ot/min
Velikost kondenzátoru - provoz:	20 µF/400 V
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Typ izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	interní
Délka kabelu:	10 m
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO

Řídící jednotky:

Hladinový spínač:	Plovák. spínač
-------------------	----------------

Jiné:

Čistá hmotnost:	15.9 kg
Hrubá hmotnost:	16.7 kg

